



JA-158J Drahtlose Wandtaster

Dieses Gerät ist ein Zubehörgerät für das JABLOTRON-System. Es dient der Fernauslösung eines Panik- und Notfallalarms, der Fernsteuerung eines Ausgangsmoduls oder anderer Anwendungen, etwa als Türklingel oder zur Bereichssteuerung einer Alarmanlage.



Beschreibung

Dank der bi-direktionalen Kommunikation des Gerätes werden erfolgreiche Aktionen sowohl durch visuelle als auch akustische Signale bestätigt. Das Gerät wird über zwei AA-Batterien mit Strom versorgt. Dieses Produkt ist ausschließlich mit den Zentralen JA-103K und JA-107K kompatibel.

Technische Angaben

Stromversorgung

2 Lithium-Batterien Typ CR 2032 (3,0 V/0,2 Ah)
 (Stromversorgung Typ C entsprechend EN 50131-6)
 Wichtig: Batterien sind nicht Teil des Lieferpakets

Durchschnittl. Lebensdauer der Batterie

ca. 5 Jahre (bei 3 Aktivierungen pro Tag)

Ruhestromverbrauch

5 μ A

Maximaler Stromverbrauch

40 mA

Niedrigspannungsschwelle der Batterie

<2,4 V

Kommunikationsfrequenz

868,1 MHz, Jablotron-Protokoll

Maximale Radiofrequenz-Output (ERP)

8 mW

Kommunikationsreichweite

ca. 300 m (direkte Sichtbarkeit)

Klassifizierung

Sicherheitsstufe 2/Umweltklasse II (EN 50131-1)

Umfeld

Innenraum allgemein

Schutzart (Ingress Protection Code)

IP 22

Betriebstemperaturbereich.

-10° C bis +40° C

Durchschnittl. Betriebsfeuchtigkeit

75 % RH, ohne Kondensation

Abmessungen

80 x 80 x 20 mm

Gewicht (ohne Batterien)	58 g
Betriebsbedingungen	ERC/REC 70-03
Zertifizierungsstelle	Trezor Test s.r.o. (no. 3025)
Zusätzlich in Übereinstimmung mit	ETSI EN 300 220-1,-2, EN 55032, EN 50130 4, EN 62368-1, EN 62311, EN 50581, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, EN 50131-6, CLC/TS 50131-11, EN 50134-2
Empfohlene Schraube	2 x ø 3,5 x 40 mm (Senkkopfschraube)