




HomeSiren Fibra

Kabelgebundene Sirene für den Innenbereich



Dieses Gerät ist nur mit Hubs kompatibel, die das Fibra-Protokoll unterstützen. Detaillierte Informationen finden Sie über den QR-Code oder unter dem Link:

 <https://ajax.systems/support/devices/homesiren-fibra/>



2
GRADE
EN 50131

PD 6562
2017

INCERT



HomeSiren Fibra ist ein Gerät der neuen kabelgebundenen Produktlinie Fibra. Solche Geräte können nur von autorisierten Ajax Systems-Partnern erworben, installiert und verwaltet werden.



Einstellbare Lautstärke für Alarme und Benachrichtigungen: von 81 bis 105 dB



Einstellbare Alarmtondauer: von 3 bis 180 Sekunden



LED-Anzeige des Sicherheitsmodus



Ausgang zum Anschluss einer LED-Anzeige von Drittanbietern



Tür-Glockenfunktion



Signalisierungen bei Änderung des Sicherheitsmodus und für die Ein-/Ausgangsverzögerungen



Fibra

kommunikationstechnik



Fibra ist ein **Zwei-Wege-Protokoll**, das eine schnelle und sichere Kommunikation zwischen Hubs und Geräten über eine Kabelverbindung gewährleistet. Fibra basiert auf einer **Bus-Technik** und liefert sofort umfangreiche Alarmdaten: Sicherheitsunternehmen und Benutzer wissen, welcher Melder, wann und wo ausgelöst wurde.

Um Fälschungen zu verhindern, ist Fibra **verschlüsselt** und mit **Authentifizierung** ausgestattet. Außerdem dank einstellbarem **Abfrageintervall** wird der Gerätestatus in Echtzeit angezeigt. Fibra unterstützt Verbindungen mit einer Kabellänge **von bis zu 2.000 m**. Damit kann Fibra jede Einrichtung schützen und bietet sowohl den Endbenutzern, als auch den Errichtern eine **optimale Benutzererfahrung**.

Systemfunktionen/-merkmale



Anschluss an einer Hub-Zentrale über die Bus-Technik



Bis zu 2.000 m verschlüsselte Zwei-Wege-Kommunikation

12-300
sec

Einstellbares Abfrageintervall



Hinzufügen zum Sicherheitssystem über QR-Code oder Bus-Scanning




Fernkonfiguration über ein Smartphone oder eine Desktop-App



Benachrichtigung bei Manipulationsalarm

Technische Daten

Einhaltung von Normen	EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017 INCERT	Kompatibilität	Hub-Zentralen Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G) Funk-Repeater nein
Funktionen und Merkmale	Art der Benachrichtigung Akustisch LED Alarmlautstärke von 81 bis 105 dB in 1 m Entfernung Einstellbar von PRO Benutzern oder Benutzern mit Administratorrechten in der Ajax App	Kommunikation mit Hub-Zentrale	 Fibra Kommunikationstechnik Kommunikationsreichweite bis zu 2.000 m Mit U/UTP Kat.5 4x2x0,51 Kabel Abfrageintervall 12 bis 300 Sek. Einstellbar von PRO Benutzern oder Benutzern mit Administratorrechten in der Ajax App

<p>Funktionen und Merkmale</p> <p>Alarmdauer von 3 bis 180 Sek. Einstellbar von PRO Benutzern oder Benutzern mit Administratorrechten in der Ajax App</p> <p>Frequenz des piezoelektrischen Signalgebers 3,4 ± 0,5 kHz</p> <p>Zusätzlicher LED-Anschluss Verfügbar, 3 V⁼⁼</p>	<p>Stromversorgung</p> <p>24 V⁼⁼, bis zu 50 µA</p>
<p>Installation</p> <p>Betriebstemperaturbereich von -10 °C bis +40 °C</p> <p>Zulässige Luftfeuchtigkeit bis zu 75 %</p> <p>Schutzart IP50</p>	<p>Gehäuse</p> <p>Farbe weiß, schwarz</p> <p>Maße 90,5 × 90,5 × 33 mm</p> <p>Gewicht 84 g</p> <p>Manipulationsalarm (Tamper)</p>
<p>Lieferumfang</p> <p>HomeSiren Fibra SmartBracket Montageplatte Montagesatz Kurzanleitung</p>	