

ABUS Security Center

64-Kanal Netzwerkvideorekorder (NVR)

Artikelnummer: NVR10051 | EAN: 4043158238877



Produktvorteile

- Liveansicht und Aufzeichnung von bis zu 64 IP-Kameras @ 8 MPx (4K)
- Performanter Netzwerk Datendurchsatz mit bis zu 576 MBit/s (320 MBit/s in / 256 MBit/s out)
- Einfache Bedienung lokal am Gerät, via Webbrowser, ABUS CMS Software oder App
- VCA-Funktion zur präzisen Erkennung und Unterscheidung von Personen und Fahrzeugen in Echtzeit
- Manuelle oder gesteuerte Aufzeichnung nach Zeitplan, Bewegungserkennung, Alarmeingang oder VCA
- Aufzeichnung auf bis zu 8 SATA Festplatten
- Mühelose und zeitsparende Installation der Festplatten über Klappe an der Vorderseite

Bis zu 64 Kameras streamen, bedienen und aufzeichnen

Das Einrichten der Kameras im Rekorder funktioniert schnell und sicher dank intuitivem Installationsassistenten. Das übersichtliche Menü erlaubt eine einfache und schnelle Programmierung. Alle ABUS Kameras sind per Protokoll integriert. Durch die vorderseitige Klappe am Rekorder erfolgt die Festplatteninstallation zudem mühelos und zeitsparend.

Freie Auswahl beim Bedienen

Das lokale Menü der Liveansicht ist übersichtlich und selbstsprechend gestaltet. Wahlweise kann der Zugriff auf den Rekorder auch via Web-Browser, ABUS CMS Software oder App stattfinden.

ABUS Link Station

Die ABUS NVRs unterstützen den Dienst ABUS Link Station. Dieser erlaubt die leichte Einrichtung in der App. Der Zugriff auf den NVR aus dem Internet erfolgt ohne aufwändiges Portforwarding. Weiterhin bietet der Dienst eine Lösung, sollte am Standort nur eine IPv6 Internetadresse vorliegen.

Effizienz im Alltag

Schnelle und sichere Zufahrtsregelung über die anschließbare ABUS Kennzeichenerkennungskamera. Im Ereignisfall kann viel Zeit gespart werden: Die integrierte Objekterkennung (Mensch/Fahrzeug) ermöglicht eine strukturierte und effiziente Suche der Ereignisse.

Technische Daten - 64-Kanal Netzwerkvideorekorder (NVR)

Abmessungen [mm]	(BxHxT) 450 x 465 x 95
Alarmeingänge (NO/NC)	16
Alarmierung	Akkustisches Warnsignal, OSD-Signal, E-Mail, CMS, Alarmausgang, App Push
Anschlüsse	2 x HDMI, 2 x VGA, 2 x RJ45 LAN, 1 x Audio Eingang (Cinch), 2 x Audio Ausgang (Cinch), 2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 1 x BNC Ausgang, 1 x DC Eingang, 16 x Alarm Eingang, 9 x Alarm Ausgang, 1 x RS-485, 1 x eSATA
Ansichten	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 16 / 25 / 32 / 36 / 64
Anwendungszweck	Allgemeine Überwachung
Anzahl Benutzer	32
Anzahl HDDs	8
Anzahl Kanäle	64
Art der Eingänge	Netzwerk (IP)
Audio	Line In: 1 x Cinch (2,0 V s-s, 1000 Ω) – nur für Netzwerkübertragung, Audio Out: 2 x Cinch (1000 Ω)
Audio Kompression	G.711ulaw / G.711alaw / G.722 / G.726 / AAC / MP2L2 / PCM
Auflösung Aufnahme @ Bildrate pro Kamera	32 MPx, 24 MPx, 12 MPx, 8 MPx, 6 MPx, 5 MPx, 4 MPx, 3 MPx, 1080p, 720p, VGA @ 25 fps
Auflösung HDMI Ausgang	4K(3840x2160)/60Hz, 4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60 Hz, 1024x768/60 Hz
Auflösung VGA Ausgang	1920x1080p/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Aufnahmemodi	Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung, Alarmeingang, VCA
Batterie - GRS-Typ	CR1220
Batterie - Menge	1
Benutzerstufen	3
Breite [mm]	450
Bruttogewicht [kg]	9,5
DDNS	Ja
Datensicherung	1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0
Ereignisspeicher	Ja
Gehäusematerial	Metall
Gesamtbildrate	1600
Gleichzeitiger Netzwerkzugriff	128 Kameraverbindungen
HDMI Out	Ja
Hybridfähig	Nein
Höhe [mm]	95

Kameraeingänge	64
Kompatibel zu ABUS Link Station	Ja
Kompatibel zu Secoris	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx Pro	Nein
Leistungsaufnahme [W]	30
Leistungsaufnahme inkl. HDD [W]	70
Leistungsfähigkeit Dekodierung (Lokale Liveansicht & Wiedergabe)	VCA/KI im NVR aus: max. 64 MPx, VCA/KI über NVR: max. 40 MPx
Lieferumfang 01 Beschreibung	Embedded NVR
Lieferumfang 01 Menge	1
Lieferumfang 02 Beschreibung	USB-Funkmaus
Lieferumfang 02 Menge	1
Lieferumfang 03 Beschreibung	SATA Kabel
Lieferumfang 03 Menge	2
Lieferumfang 04 Beschreibung	Netzkabel
Lieferumfang 04 Menge	1
Lieferumfang 05 Beschreibung	Kurzanleitung
Lieferumfang 05 Menge	1
Lieferumfang 06 Beschreibung	Befestigungsmaterial
Lieferumfang 06 Menge	1
Lieferumfang 07 Beschreibung	Sicherheitshinweise
Lieferumfang 07 Menge	1
Loi Sarkozy konform (nur gültig für FR)	Ja
Länge [mm]	465
Max. Betriebstemperatur [°C]	55
Max. Luftfeuchtigkeit [%]	90
Min. Anzeigeauflösung	1024 x 768 Pixel
Min. Betriebstemperatur [°C]	-10
Mobiler Zugriff	ABUS Link Station Lite / Pro (Apple iOS & Android)
Monitorausgänge	2 x VGA, 2 x HDMI
Montageart	Tisch, 19 Zoll Rack (Hinweis: Lüfter in Rekorder integriert)
Multi-Monitor Funktion	Ja
NTP	Ja
Nettogewicht [kg]	6,5
Netzwerk Throughput gesamt (Input/Output)	576 MBit/s (320 MBits/256 MBits)
Netzwerkanschluss	2 x RJ45 10/100 /1000 Mbps

Netzwerkfunktionen	Live-Ansicht, Wiedergabe, Datenexport, Einstellungen
Netzwerkcameras	ABUS Netzwerkkameras, 3rd-Party (abus.com), RTSP, Open Network Video
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, ABUS Server, NTP, RTSP, SMTP, SNMP, HTTP, HTTPS
PTZ Steuerung	Über IP Netzwerk
Produktgruppe	Rekorder
RAID	Ja (Raid 0, 1, 5, 6, 10)
RS-485-Schnittstelle	Ja
Relaisausgang	9 (Belastbarkeit: 12 V DC/1 A)
Sonstige Funktionen	Über NVR: 64 Kanal Bew.-erk. (ABUS Kameras ab 2022, Person/Fahrzeug) oder 4 Kanal VCA (Intr. Det., Tripwire, Region betreten, Region verlassen mit Person/Fahrzeug)
Spannungsversorgung AC [V]	100-240
Speichermedium	8 x SATA HDD, 1 x eSATA (bis zu 16 TB pro HDD)
Sprache OSD	DE, EN, FR, NL, DK, IT, ES, SE, PL
Steuerung	USB-Maus, IP Netzwerk über Internetbrowser/ABUS CMS
Stromaufnahme [mA]	10.000
Suchmodi	Ereignis, Datum & Zeit, Smart-Search, VCA
Technologie	IP
Video Content Analyse (VCA)	Ja
Videokanäle Gesamt	64
Videokanäle IP	64
Videokomprimierung	H.264, H.265 (inkl. Dynamisches GOP)
Vor-/Nachalarmspeicher	Ja (Voralarm auflösungs- und bitratenabhängig, Nachalarm (5 - 600 Sek.))
Webserver	Ja